

## **ALSTOR 822**

Die ideale Forstmaschine für alle Aufgaben von der Holzrückung bei Sturmschäden bis hin zu Durchforstungsarbeiten in empfindlichen Naturzonen.

Wir stellen jetzt den brandneuen Alstor 822 vor, den Nachfolger des bekannten Alstor 821. Made in Schweden, auch weiterhin eine zuverlässige Forstmaschine. Das Alstor 822 Chassis und das Zentralmittelgelenk wird aus hochfesten Stahl gefertigt. Der Antriebsstrang ist im Chassis vollständig geschützt. Die großzügige Bodenfreiheit und der Achtradantrieb ermöglicht es den kürzesten Weg im Wald zu nehmen und somit sehr komfortabel und effizient zu arbeiten.

Mit der hohen Transportgeschwindigkeit können auch größere Rückedistanzen wirtschaftlich erledigt werden. Für den Transport ist ein Standard PKW-Anhänger ausreichend. Der 822 hat ein neues Front-Chassis. Abnehmbare Schutzplatten ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung. Der Fahrerbereich wurde optimiert, mehr Stauraum, flacher Fußraum, verbesserte Ergonomie und verbesserter Aufstiegsbereich.

Die gesamte Leistungssteigerung mit dem 24 PS Yanmar Motor und dem neu konfigurierten CVT-Antrieb ermöglicht Ihnen mehr Leistung und bessere Kontrolle in schwierigem Gelände. Der verbesserte Antriebsstrang verfügt über eine größere Bremsleistung, geringeren Wartungsaufwand und sogar eine bessere Zuverlässigkeit als zuvor.

Der 822 hat jetzt Achsen mit Differenzial und mechanischer Sperre. Die Maschine wird dadurch im Wald agiler und minimiert zugleich Bodenschäden.

Der neue Forstaufbau wurde ebenfalls optimiert, verstärkte Rungenbänke mit Rutschsicherung für steiles Gelände, schnelleres be- und entladen. Der universelle Aufbau ist auch für zukünftige Erweiterungen vorbereitet. Höchstlast: 3000 kg

Länge: Standard 5,37 m/Lang 5,77 m

**Breite:** 1,58 m **Leergewicht:** 1900 kg

Motor: 3-Zylinder-Diesel, 24 PS

**Getriebe:** Hydrostatisches Getriebe mit abschließbarem Differential Vorder- und Hinterradantrieb, Dauer-8-Radantrieb. Variable hohe und niedrige

Gänge.

**Bremsen:** Hydraulische 8-Rad-Bremse und mechanische Handbremse

**Lenkung:** Orbitrol-Servolenkung, schwenkbares Lenkrad,

Rückwärtsfahren und Lenken als Standard. **Reifen:** 25×12,5-10, 8-Lagen (27"option) **Fahrgeschwindigkeit:** 0–25 km/h

Kranoptionen: Std. Kran 3,8 m/350 kg Hubkraft mit rundum

rotierendem Rotator.

**Optional alt. 1:** Push-out-Kran, erreichen 4,2 m / 320 kg Hubkraft. **Optional alt. 2:** Push-out-Kran, erreichen 5,0 / 5,4 m / 300 kg Hubkraft.

Die richtige Maschine für die richtige Arbeit sorgt für eine effiziente und optimale Waldbewirtschaftung. Für Probefahrten und weitere Informationen zu Ausrüstung und Auswahlmöglichkeiten finden Sie unter Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler.

Die Maschine auf den Bildern kann zusätzlich ausgestattet sein







	Manufacturer: Alstor AB	Åkarevägen 4	SE-455 97 Dingle	Sweden
l	Phone: +46 524-407 45	E-mail: info@alstor.se	www.alstor.se	