

ALSTOR 834 GER



ALSTOR **8x8**

ALSTOR 834

Die ideale nachhaltige Forstmaschine für alle forstwirtschaftlichen Aufgaben.

Wir stellen jetzt den neuen Alstor 834 vor, den Nachfolger des berühmten 833. In Schweden hergestellte Maschine bedeutet, dass Sie eine sehr gute Forstmaschine bekommen Zuverlässigkeit und Qualität. Die Maschine ist aus hochfestem Stahl gebaut, vollgeschützte und gewuchtete Kardanwellen. Die Knicklenkung, großzügige Bodenfreiheit und Achtradantrieb ermöglicht Ihnen immer die Wahl kürzester Wege im Wald, dadurch haben sie einfache und effiziente Arbeitsabläufe. Eine hohe Transportgeschwindigkeit sorgt dafür daß sie die Maschine schnell und günstig umsetzen können. Auf längeren Strecken ist der Transport einfach, da ein normaler Pkw-Anhänger ausreicht.

Der Alstor 834 hat eine fantastisch geräumige Kabine mit gutem Komfort für ein angenehmes Arbeiten. Die Kabine ist FOPS-, OBS- und ROPS-getestet für höchste Sicherheit. Das brandneue Frontchassis mit dem abnehmbaren Unterschutz macht die Wartung schnell und einfach. Die Zugkraft wird mit dem neuen 24-PS-Yanmar-Motor und einer neuen CVT-Konfiguration erhöht. Das gibt Ihnen mehr Kraft und bessere Kontrolle in unebenem Gelände. Ein verbesserter Antriebsstrang bietet eine höhere Bremsleistung und einen einfacheren Zugang für die Wartung und noch bessere Zuverlässigkeit als zuvor. Der Alstor 834 hat jetzt Differentialgetriebe ausgestattete Achsen mit mechanischer Sperre, die die Maschine agiler macht, verbessert die Geländegängigkeit im Wald und minimiert die Schäden am Boden. Der neue Laderaum hat stärkere Halterungen und soll das Be- und Entladen erleichtern und gibt den Stämmen sicheren Halt in steilem Gelände. Er wurde so entwickelt, um die Maschine für zukünftige Anpassungen flexibler zu machen.

Höchstlast: 3000 kg

Länge: Standard 5,37 m/Lang 5,77 m

Breite: 1,58 m

Leergewicht: 2300 kg

Motor: 3-Zylinder-Diesel, 24 PS

Getriebe: Hydrostatisches Getriebe mit abschließbarem Differential Vorder- und Hinterradantrieb, Dauer-8-Radantrieb. Variable hohe und niedrige Gänge.

Bremsen: Hydraulische 8-Rad-Bremse und mechanische Handbremse

Lenkung: Orbitrol-Servolenkung, schwenkbares Lenkrad, Rückwärtsfahren und Lenken als Standard.

Reifen: 25×12,5-10, 8-Lagen (27"option)

Fahrgeschwindigkeit: 0–25 km/h

Kranoptionen: Std. Kran 3,8 m/350 kg Hubkraft mit rundum rotierendem Rotator.

Optional alt. 1: Push-out-Kran, erreichen 4,2 m / 320 kg Hubkraft.

Optional alt. 2: Push-out-Kran, erreichen 5,0 / 5,4 m / 300 kg Hubkraft.

Die richtige Maschine für die richtige Arbeit sorgt für eine effiziente und optimale Waldbewirtschaftung. Für Probefahrten und weitere Informationen zu Ausrüstung und Auswahlmöglichkeiten finden Sie unter Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler.

Die Maschine auf den Bildern kann zusätzlich ausgestattet sein



Händler:

Manufacturer: Alstor AB

Åkarevägen 4

SE-455 97 Dingle

Sweden

Phone: +46 524-407 45

E-mail: info@alstor.se

www.alstor.se